

INFORMACJE O PRODUKCIE

PFINDER 895

Zmywacz

Opis

PFINDER 895 jest specjalnym zmywaczem opartym na izopropanolu, wykorzystywanym w badaniach penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych. PFINDER 895 jest używany jako środek przygotowujący element do badań poprzez usunięcie olejów, smarów z badanej powierzchni.

PFINDER 890 jest odpowiednim środkiem do powszechnego czyszczenia i usuwania olejów i smarów (należy sprawdzić działanie na materiałach plastikowych przed użyciem).

Zmywacz typ C względem EN 571-1.

Zalety

- Silny, wielofunkcyjny zmywacz
- Łagodny zapach

Zatwierdzenia

Niska zawartość siarki i halonów w odniesieniu do EN ISO 3452-2.

Odpowiada wymaganiom EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASME V Art.6, ASTM E165.

Informacja dotycząca użycia

Nałóż PFINDER 895 na powierzchnie, która ma być oczyszczona. Jeśli to potrzebne poczekaj na reakcję oraz jeśli jest to wymagane wytrzyj szmatką.

Dla usunięcia nadmiaru penetrantu: Spryskaj szmatkę zmywaczem PFINDER 895 i wyczyść powierzchnię. Nie spryskuj powierzchni bezpośrednio!

Wartości techniczne

Gęstość / 20 °C	DIN EN ISO 12185	ok. 785 ± 15 kg/m ³
Temperatura zapłonu	ASTM D 93	< 15 °C
Temperatura zapłonu (spray)		<-40°C



Forma dostawy

Klarowna, bezbarwna ciecz

Dostępność

beczki – 200l, kanistry - 30l, 5l, aerozole - 500ml

Magazynowanie / Okres przechowywania

Aerozol: +5...45 °C (trwałość przynajmniej 3 lata)

Pozostałe pojemniki: +5...45°C (trwałość przynajmniej 2 lata)

Casp System sp z o.o. 43-603 Jaworzno, ul. Puszkina 2

e-mail: biuro@casp.pl
www: www.casp.pl

tel./fax: (032) 614 09 17 do 19
gsm.: (048) 608 642 108