

INFORMACJE O PRODUKCIE

PFINDER 890

Zmywacz

Opis

PFINDER 890 jest szczególnym zmywaczem opartym na izopropanolu / acetonie wykorzystywanym w badaniach penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych. PFINDER 890 jest używany jako środek przygotowujący element do badań poprzez usunięcie olejów, smarów z badanej powierzchni.

PFINDER 890 jest odpowiednim środkiem do powszechnego czyszczenia i usuwania olejów i smarów (należy sprawdzić działanie na materiałach plastikowych przed użyciem).

Zmywacz typ C względem EN 571-1.

Zalety

- Silny, wielofunkcyjny zmywacz

Zatwierdzenia

Odpowiada wymaganiom EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASME V Art.6, ASTM E165.
Niska zawartość siarki i halonów w odniesieniu do EN ISO 3452-2.

Informacja dotycząca użycia

Nałóż PFINDER 890 na powierzchnię, która ma być oczyszczona. Jeśli jest to potrzebne poczekaj na reakcję oraz jeśli jest to wymagane wytrzyj szmatką.

Dla usunięcia nadmiaru penetrantu: Spryskaj szmatkę zmywaczem PFINDER 890 i wyczyść powierzchnię. Nie spryskuj powierzchni bezpośrednio!

Do usunięcia farby kontrastowej: spryskaj powierzchnię, która ma być oczyszczona. Jeśli jest to potrzebne poczekaj na reakcję oraz następnie wytrzyj szmatką albo poprzez ponowne spryskanie.

Wartości techniczne

Gęstość w 20 °C	DIN EN ISO 12185	ok.795 ± 15 kg/m ³
Temperatura zapłonu	ASTM D 93	< 15 °C
Temperatura zapłonu (spray)		<-40°C



Forma dostawy

Klarowna, bezbarwna ciecz

Dostępność

beczki - 200 l, kanistry - 30 l, 5 l, aerozole - 500 ml

Magazynowanie / Okres przechowywania

Aerozol: +5...45 °C (trwałość przynajmniej 3 lata)

Pozostałe pojemniki: +5...45°C (trwałość przynajmniej 2 lata)

Casp System sp z o.o. 43-603 Jaworzno, ul. Puszkina 2

e-mail: biuro@casp.pl
www: www.casp.pl

tel./fax: (032) 614 09 17 do 19
gsm.: (048) 608 642 108